

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ООО «ТоАЗ-Диоксид»
445045, Самарская обл., г. о. Тольятти, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, здание 33Е
Тел.: +7 (8482) 60 16 04
E-mail: 6382021610@mail.ru

Двуокись углерода жидкая

ГОСТ 8050-85

	Высший сорт	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Объемная доля двуокиси углерода (CO ₂), %, не менее	99,8
	Объемная доля окиси углерода (CO)	Должна выдерживать испытания по п. 4.4 ГОСТ 8050
	Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не более	0,1
	Наличие сероводорода	Должна выдерживать испытания по п. 4.6 ГОСТ 8050
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	Наличие соляной кислоты	Должна выдерживать испытания по п. 4.7 ГОСТ 8050
	Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот)	Должна выдерживать испытания по п. 4.8 ГОСТ 8050
ХРАНЕНИЕ	Наличие аммиака и этаноламинов	Должна выдерживать испытания по п. 4.9 ГОСТ 8050
	Наличие запаха и вкуса	Должна выдерживать испытания по п. 4.10 ГОСТ 8050
	Массовая доля воды, %, не более	Должна выдерживать испытания по п. 4.11 ГОСТ 8050
	Массовая концентрация водяных паров при 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.), г/м ³ , не более	0,037
	что соответствует температуре насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) при температуре 20 °С, не выше	Минус 48
	Наличие ароматических углеводородов	Должна выдерживать испытания по п. 4.13 ГОСТ 8050