

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ЗАО «Химсинтез»
446100, г. Чапаевск, Самарская область,
ул. Производственная, 4
Тел. +7 (84639) 2-48-97, +7 (84639) 2-48-97

Формалин технический

Марка ФМ

Высший сорт

ГОСТ 1625-2016

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используют в химической промышленности в качестве сырья для получения синтетических смол, пластических масс, продуктов органического синтеза: в производстве каучука и резины; в качестве ингибитора в металлургической и нефтяной промышленности; в качестве дезинфицирующего средства и антисептика в сельском хозяйстве; в текстильной, кожевенной и бумажной промышленности для обработки материалов с целью повышения их качественных характеристик

УПАКОВКА

Налив

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта

ХРАНЕНИЕ

Хранят в обогреваемых емкостях, изготовленных из материалов, обеспечивающих сохранение качества продукта при температуре от 10 °С до 25 °С

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость. Допускается наличие небольшой мути или белого осадка, исчезающего при нагревании не выше 40 °С
Массовая доля формальдегида, %	36,9 – 37,5
Массовая доля метанола, %	4,0 – 8,0
Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более	0,02
Массовая доля железа, %, не более	0,0001

П р и м е ч а н и я

- По согласованию с потребителем в период с 15 октября по 15 марта допускается поставлять технический формалин марки ФМ с массовой долей метанола до 10,0 %