

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
 в городе Березники
 618400, г. Березники, Пермский край,
 Чуртанское шоссе, 75
 Тел.: + 7 (3424) 29-82-09
 Факс: +7 (3424) 26-48-72
 E-mail: azot@uralchem.com

Селитра аммиачная марка Б

ГОСТ 2-2013

с дополнительными техническими характеристиками

Область применения Предназначена для промышленного применения.	Внешний вид Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей
Упаковка: Отпускается насыпью, в МКР по 500, 850 и 1000 кг.	Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее Массовая доля воды, не более гигроскопической pH водного раствора селитры с массовой долей 10 %, не менее
Транспортирование Транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.	34,4 0,5 4,5
Хранение Хранят в крытых сухих и чистых складах, защищающих продукт от увлажнения, отдельно от других материалов и веществ.	Гранулометрический состав: - массовая доля гранул диаметром от 1 до 3 мм, не менее массовая доля гранул размером менее 1 мм и размером более 3 мм, %, не более Статическая прочность гранул в пересчете на гранулу Н (кг/с), не менее Рассыпчатость, %, не менее Массовая доля нитратов кальция и магния (суммарно) в пересчете на оксид магния в сухом веществе, %, не более Массовая доля органической добавки, %, не более Впитывающая способность, %, не менее Удерживающая способность, %, не менее Насыпная плотность, г/см ³ , не более
	90 10 3 (0,3) 100 0,6 0,15 10 5,5 0,84