

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Филиал «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Воскресенске
Россия, 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1
Телефон: +7 (496) 444-00-92
Факс: +7 (496) 444-02-73
E-mail: vmu@uralchem.com

Олеум

ГОСТ 2184-2013

Область применения

Применяется в промышленности при производстве капролактама и многих других веществ. В органической химии применяется как сульфорирующий, водоотнимающий или окисляющий реагент.

Транспортирование

Транспортируют железнодорожным транспортом наливом и в упакованном виде повагонными контейнерными отправками и автомобильным транспортом.

Хранение

Хранят в емкостях из стали или стойкой к серной кислоте стали, как нефутерованных, так и футерованных кислотоупорных кирпичом или кислотоустойчивым материалом.

Наименование показателя	Улучшенный	Технический
Массовая доля свободного серного ангидрида (SO ₂), % не менее	24	19
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,006	Не нормируется
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более	0,02	Не нормируется
Массовая доля оксидов азота (N ₂ O ₃), %, не более	0,0002	Не нормируется
Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00008	Не нормируется
Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,0001	Не нормируется