

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Акционерное общество «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» (АО ТОАЗ)
445045, Самарская область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 32
Тел.: +7 (8482) 601485, +7 (8482) 601173
Email: zavod@corpo.toaz.ru

Метанол технический марка А

ГОСТ 2222-2025

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для процессов основного органического синтеза

УПАКОВКА

Налив

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта

ХРАНЕНИЕ

Хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей
Плотность при 20 °С, г/см³	0,790 – 0,792
Смешиваемость с водой	Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции
Температурные пределы: предел кипения, °С 99% продукта перегоняется в пределах, °С, не более	64,0 – 65,5 0,8
Массовая доля воды, %, не более	0,05
Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более	0,0015
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более	0,003
Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более	0,00001
Перманганатное число, мин, не менее	60
Массовая доля аммиака и аминсоединений в пересчёте на аммиак, %, не более	0,00001
Массовая доля хлоридов, % не более	0,0001
Массовая доля серы, %, не более	0,0001
Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более	0,001
Массовая доля этанола, %, не более	0,01
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	5