

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
 в городе Березники
 618400, г. Березники, Пермский край,
 Чуртанское шоссе, 75
 Тел.: + 7 (3424) 29-82-09
 Факс: +7 (3424) 26-48-72
 E-mail: azot@uralchem.com

Селитра аммиачная марка А

ГОСТ 2-2013

	Наименование показателя	Норма
Область применения Для промышленности.	Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей
Упаковка Отпускается насыпью, в мешках 50 кг, в МКР 500 кг и 1000 кг	Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на: NH_4NO_3 в сухом веществе, %, не менее азот в сухом веществе, %, не менее	98 Не нормируется
Транспортирование Селитру транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.	Массовая доля воды, %, не более: гигроскопической общей	0,3 0,6
Хранение При хранении продукт следует предохранять от нагревания, воздействия пламени или попадания искр, от загрязнения любыми посторонними примесями и от воздействия атмосферных осадков.	pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее Массовая доля веществ, нерастворимых в 10 %-ном растворе азотной кислоты, %, не более	5,0 0,2
	Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 до 3 мм, %, не менее от 1 до 4 мм, %, не менее от 2 до 4 мм, %, не менее менее 1 мм, %, не более более 6 мм, %	93 Не нормируется Не нормируется 4 0
	Статическая прочность гранул, в пересчете на гранулу, Н (кгс), не менее	5 (0,5)
	Рассыпчатость, %, не менее	100
Примечание. Норма по гранулометрическому составу установлена при использовании сит с круглыми отверстиями.		